

フレームポスト組合せ I型・II型・P3・UB

■角形鋼管用 I 型 (V タイプ)

ベースバック記号	適用範囲	アンカーボルト ^{※1}	フレームポスト ^{※2}	色 ^{※3}
15-12V 15-12V(L) ^{※6}	580	550≦h≦580	L-122	青・紫
	600	580<h≦630	L-167	青・桃
	650	630<h≦680	L-229	青・赤
	700	680<h≦730	L-279	青・銀
	750	730<h≦780	L-329	青・青
	800	780<h≦830	L-379	青・黄
	850	830<h≦880	L-429	青・白
	900	880<h≦930	L-479	青・金
	950	930<h≦980	L-529	青・緑
	1000	980<h≦1030	L-579	青・茶
	1050	1030<h≦1080	L-629	青・紫
	1100	1080<h≦1130	L-679	青・桃
	1150	1130<h≦1180	L-729	青・赤
	1200	1180<h≦1230	L-779	青・銀
	1250	1230<h≦1280	L-829	青・青
	1300	1280<h≦1330	L-879	青・黄
	1350	1330<h≦1380	L-929	青・白
1400	1380<h≦1430	L-979	青・金	
1450	1430<h≦1480	L-1029	青・緑	
1500	1480<h≦1530	L-1079	青・茶	
17-12V 20-09V 17-12V(L) ^{※6} 20-09V(L) ^{※6}	630	600≦h≦630	L-125	緑・紫
	650	630<h≦680	L-175	緑・桃
	700	680<h≦730	L-231	緑・赤
	750	730<h≦780	L-281	緑・銀
	800	780<h≦830	L-331	緑・青
	850	830<h≦880	L-381	緑・黄
	900	880<h≦930	L-431	緑・白
	950	930<h≦980	L-481	緑・金
	1000	980<h≦1030	L-531	緑・緑
	1050	1030<h≦1080	L-581	緑・茶
	1100	1080<h≦1130	L-631	緑・紫
	1150	1130<h≦1180	L-681	緑・桃
	1200	1180<h≦1230	L-731	緑・赤
	1250	1230<h≦1280	L-781	緑・銀
	1300	1280<h≦1330	L-831	緑・青
	1350	1330<h≦1380	L-881	緑・黄
	1400	1380<h≦1430	L-931	緑・白
1450	1430<h≦1480	L-981	緑・金	
1500	1480<h≦1530	L-1031	緑・緑	
20-12V 20-12V(L) ^{※6}	630	600≦h≦630	L-123	黄・桃
	650	630<h≦680	L-133	黄・赤
	700	680<h≦730	L-183	黄・銀
	750	730<h≦780	L-233	黄・青
	800	780<h≦830	L-283	黄・黄
	850	830<h≦880	L-333	黄・白
	900	880<h≦930	L-383	黄・金
	950	930<h≦980	L-433	黄・緑
	1000	980<h≦1030	L-483	黄・茶
	1050	1030<h≦1080	L-533	黄・紫
	1100	1080<h≦1130	L-583	黄・桃
	1150	1130<h≦1180	L-633	黄・赤
	1200	1180<h≦1230	L-683	黄・銀
	1250	1230<h≦1280	L-733	黄・青
	1300	1280<h≦1330	L-783	黄・黄
	1350	1330<h≦1380	L-833	黄・白
	1400	1380<h≦1430	L-883	黄・金
1450	1430<h≦1480	L-933	黄・緑	
1500	1480<h≦1530	L-983	黄・茶	

■角形鋼管用 II 型

ベースバック記号	適用範囲	アンカーボルト ^{※1}	フレームポスト ^{※2}	色 ^{※3}	
25-09V 25-09V(L) ^{※6}	720	650≦h≦720	L-140	赤・紫	
	750	720<h≦780	L-210	赤・緑	
	800	780<h≦830	L-260	赤・赤	
	850	830<h≦880	L-310	赤・銀	
	900	880<h≦930	L-360	赤・青	
	950	930<h≦980	L-410	赤・黄	
	1000	980<h≦1030	L-460	赤・白	
	1050	1030<h≦1080	L-510	赤・金	
	1100	1080<h≦1130	L-560	赤・緑	
	1150	1130<h≦1180	L-610	赤・茶	
	1200	1180<h≦1230	L-660	赤・紫	
	1250	1230<h≦1280	L-710	赤・桃	
	1300	1280<h≦1330	L-760	赤・赤	
	1350	1330<h≦1380	L-810	赤・銀	
	1400	1380<h≦1430	L-860	赤・青	
	1450	1430<h≦1480	L-910	赤・黄	
	1500	1480<h≦1530	L-960	赤・白	
25-12V 30-09V 25-12V(L) ^{※6} 30-09V(L) ^{※6}	690	650≦h≦690	L-110	白・紫	
	700	690<h≦730	L-130	白・桃	
	750	730<h≦780	L-180	白・赤	
	800	780<h≦830	L-230	白・銀	
	850	830<h≦880	L-280	白・青	
	900	880<h≦930	L-330	白・黄	
	950	930<h≦980	L-380	白・白	
	1000	980<h≦1030	L-430	白・金	
	1050	1030<h≦1080	L-480	白・緑	
	1100	1080<h≦1130	L-530	白・茶	
	1150	1130<h≦1180	L-580	白・紫	
	1200	1180<h≦1230	L-630	白・桃	
	1250	1230<h≦1280	L-680	白・赤	
	1300	1280<h≦1330	L-730	白・銀	
	1350	1330<h≦1380	L-780	白・青	
	1400	1380<h≦1430	L-830	白・黄	
	1450	1430<h≦1480	L-880	白・白	
1500	1480<h≦1530	L-930	白・金		
25-16V 25-16V(L) ^{※6}	900	650≦h≦900	L-520	黄	
	1150	900<h≦1150	L-770	桃	
	1400	1150<h≦1400	L-1020	青	
	1650	1400<h≦1650	L-1270	白	
	1900	1650<h≦1900	L-1520	緑	
	2150	1900<h≦2150	L-1770	赤	
	30-12V 30-12V(L) ^{※6}	900	650≦h≦900	L-520	黄
		1150	900<h≦1150	L-770	桃
		1400	1150<h≦1400	L-1020	青
		1650	1400<h≦1650	L-1270	白
		1900	1650<h≦1900	L-1520	緑
		2150	1900<h≦2150	L-1770	赤
		30-16V 30-19V 30-16V(L) ^{※6} 30-19V(L) ^{※6}	950	700≦h≦950	L-520
	1200		950<h≦1200	L-770	桃
	1450		1200<h≦1450	L-1020	青
	1700		1450<h≦1700	L-1270	白
	1950		1700<h≦1950	L-1520	緑
2200	1950<h≦2200		L-1770	赤	

■角形鋼管用 P3

ベースバック記号	適用範囲	アンカーボルト ^{※1}	フレームポスト	色 ^{※4}
35-16P3 40-19P3 45-16P3	1100	750 ^{※5} ≦h≦1100	L-645	青・緑
	1400	1100<h≦1400	L-945	青・紫
	1700	1400<h≦1700	L-1245	青・桃
	2000	1700<h≦2000	L-1545	青・茶
35-19P3 40-16P3 45-19P3	1100	800≦h≦1100	L-645	青・緑
	1400	1100<h≦1400	L-945	青・紫
	1700	1400<h≦1700	L-1245	青・桃
	2000	1700<h≦2000	L-1545	青・茶
50-22P3 55-19P3 55-22P3	1100	850≦h≦1100	L-645	青・緑
	1400	1100<h≦1400	L-945	青・紫
	1700	1400<h≦1700	L-1245	青・桃
	2000	1700<h≦2000	L-1545	青・茶

■角形鋼管用 UB

ベースバック記号	適用範囲	アンカーボルト ^{※1}	フレームポスト	色 ^{※4}
35-22UB 40-16UB	1100	800≦h≦1100	L-645	青・緑
	1400	1100<h≦1400	L-945	青・紫
	1700	1400<h≦1700	L-1245	青・桃
35-16UB・40-19UB 40-22UB・45-16UB	2000	1700<h≦2000	L-1545	青・茶
	1100	800≦h≦1100	L-645	青・緑
	1400	1100<h≦1400	L-945	青・紫
	1700	1400<h≦1700	L-1245	青・桃
35-19UB 45-19UB	2000	1700<h≦2000	L-1545	青・茶
	1100	850≦h≦1100	L-645	青・緑
	1400	1100<h≦1400	L-945	青・紫
	1700	1400<h≦1700	L-1245	青・桃
45-22UB 50-19UB 55-19UB	2000	1700<h≦2000	L-1545	青・茶
	1300	950≦h≦1300	L-695	橙・金
	1700	1400<h≦1700	L-1095	橙・桃
50-22UB 55-22UB	2100	1700<h≦2100	L-1495	橙・金
	1300	1050≦h≦1300	L-695	橙・金
	1700	1400<h≦1700	L-1095	橙・桃
2100	1800<h≦2100	L-1495	橙・金	

I型V・II型の特Cタイプは標準タイプと同じ組み合わせです。

※1 アンカーボルトは、タイプ別径(異形部)寸法・全長を示します。 ※2 フレームポストは、L-板ナットを含む全長を示します。 ※3 フレームポスト色は、板ナット・アングルの順で示します。 ※4 フレームポスト色は、鉄筋ホルダ・アングルの順で示します。 ※5 40-22R・45-19R・40-19P3・45-16P3は800となります。
 ※6 I型Lシリーズの適用範囲およびアンカーボルト全長は300mm長くなります。また、フレームポストは「実際の寸法-300mm」の範囲のものが適用されます。